

Fișă tehnică – Foarfece Ghilotine

GMR 2600

Foarfecă ghilotină electro-mecanică

Foarfecă ghilotinică electro-mecanică, fără ulei, curată și eficientă.

Capacitate tăiere ST37	până la 4 mm
Lungime tăiere	2.600 mm
Unghi tăiere	Fix 1,5°
Cursă opritor spate	800 mm
Curse pe minut	40 curse/min
Număr cuțițe	4 (reversibile)

Capacitate tăiere ST70	până la 2,5 mm
Sistem acționare	Electro-mecanic (reductor)
Adâncime gât	100 mm
Precizie tampoane	± 0,1 mm
Controller CNC	ErCut 5 (touch color)
Ghidaj frontal de unghi	1.000 mm, pentru tăieri la 90°

DESPRE GMR

Ghilotina electro-mecanică GMR este soluția curată și eficientă pentru ateliere care evită sistemele hidraulice. Fără ulei, fără risc de scurgeri, întreținere minimă.

Acționarea electro-mecanică directă oferă precizie ridicată și răspuns rapid, ideal pentru producție de serie medie cu table de până la 4 mm grosime.

Controlerul ErCut 5 asigură programare simplă, cursor tampoane servo și stocare programe pentru reprize rapide de producție.

Accesorii opționale. Pe lângă dotarea standard, GMR poate fi echipată cu accesorii opționale, de exemplu ghidaj cu unghi reglabil, linie de umbră iluminată pe linia de tăiere, masă frontală cu bile pentru alimentarea tablei, ungere centralizată sau protecție a degetelor cu barieră laser. Lista completă și configurația potrivită le discutăm cu dvs. la telefon sau la cerere: 0788 242 405 (telefon și WhatsApp) sau 021 223 03 45.

DOTARE STANDARD

- Control CNC ErCut 5, cu ecran color tactil
- Acționare electro-mecanică, fără ulei hidraulic
- Opritor spate cu motor servo, controlat CNC
- Pedală pentru tăieri individuale și în serie
- Cuțit fabricat de Ermaksan, pentru tăierea tablei negre și a tablei moi
- Instalație electrică Siemens
- Ghidaj frontal de unghi, pentru tăieri precise și repetate la 90°
- Apărătoare frontală conformă standardelor internaționale de siguranță

DATE TEHNICE GMR 2600

Specificație	GMR 2600
Lungime tăiere A (mm)	2 600
Capacitate tăiere (mm)	4
Unghi tăiere (°)	1,5
Curse/min	40
Cursă opritor spate (mm)	800
Adâncime gât (mm)	100
Înălțime masă (mm)	900
Motor principal (kW)	7,5
Motor opritor spate (kW)	0,75
Zgomot max. (dB)	70
Lungime L (mm)	3 400
Lățime W (mm)	1 830
Înălțime H (mm)	1 510
Greutate (kg)	4 000
Greutate (lbs)	8 818

Capacitatea de tăiere de 4 mm este dată pentru tablă cu rezistența de 45 kgf/mm². Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă.